

Voděodolný nažehlovací RFID tag, UHF, 70x15 mm

RFID UHF textilní tag, který se připevňuje na oděvy nažehlením, ušetří čas označování.

Způsob nažehlení: Instalace lisováním za
tepla při 218 °C, 18 sekund a tlaku 0,6-0,8
MPa.



Účinek nažehlení není dobrý při teplotě nižší než 210 °C a tlaku nižším než 0,6 MPa.

Pro nažehlení na textil doporučujeme použít některý z termolisů dostupných na trhu:

YOUTUBE='PL_AMuCnamU'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Typy RFID transpondérů	EPC Gen 2, ISO 18000-6C
Frekvence	UHF: 865 - 960 MHz
Typ čipu	U8/U9
Čtecí/zapisovací vzdálenost	8m

Mechanické

Materiál	textil
Rozměr etikety (mm)	Šířka: 70mm, Výška: 15mm

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 80°C (125°C 20 minut; 200°C 10 vteřin)
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 95%
Skladovací teplota	-40 až 85°C

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

