

Z-8082 pultová čtečka čárových kódů, 2D-kódů a QR kódů, USB

Pokladní snímač Z-8082 nabízí flexibilitu při snímání 1D čárových kódů i 2D kódů (například QR kódů). Technologie 2D imageru umožňuje všestrannou funkčnost s 1D a 2D čárovými kódy, které uspokojí vaše potřeby při snímání obvyklých kódů na zboží a spotřebitelských kuponech, stravenkách apod. Zebex Z-8082 poskytuje nejen efektivitu s okamžitým dekódováním, ale nabízí také komfort široké skenovací zóny a schopnost zachytit kódy i na pohybujících se objektech. Tento výkonný přístroj je ideální pro všechny náročné úkoly v maloobchodě.

Hlavní vlastnosti pultového snímače čárových kódů a 2D kódů
Zebex Z-8082



- Vysoká rychlost a spolehlivý výkon u všech běžných 1D a 2D kódů
- Komfort díky své plnohodnotné funkci tolerance pohybu a široké oblasti snímání
- Aux port pro sekundární skener
- EAS pro deaktivaci bezpečnostních radiofrekvenčních štítků
- Možnosti montáže kompatibilní se systémem VESA 100
- Lze [nastavit české klávesnicové rozložení](#)

YOUTUBE='EJS1QdiwjN8'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	Beeper (Buzzer), LED (Blue/ Red)
Komunikační rozhraní	RS232, USB, OPOS, JPOS
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Codabar, Code 128, Code 32, Code 93, Code128UCC, Discrete 2 of 5, EAN 128, EAN 13, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, EAN-UCC, GS1 128, GS1 Data Bar (RSS), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-DataBar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, MSI, Standard 2 of 5, RSS-Stacked, Industrial 2 of 5, ISBT-128, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UPC/EAN, UPC/EAN/JAN, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5, UPCE, UPCA, UPC5, UPC2, Trioptic Code 39, Code 128 subset A.B.C., IATA Code, Matrix 2 of 5
Symboliky 2D kódů	Aztec, Data Matrix, GS1 DataBar Composite Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, PDF417, QR code, RSS, Složené kódy, MicroPDF417, Micro QR Code, MaxiCode

Optické

Světelný zdroj	viditelná červená LED 617 nm
Rozlišení	1280H x 960V pixels (1.2M)
Hloubka čtecího pole	0 ~ 200 mm
Rozlišení	5 mil (Code 39)
Maximální šikmý úhel	47°
Maximální úhel sklonu	36°
Minimální kontrast kódu	30%

Elektrické

Napájení	9 VDC/1A
----------	----------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 152.1mm, Výška: 140mm Délka: 85mm
Váha	510g

Prostředí

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Odolnost na nárazy	pád z 1 m na beton

Ostatní

Certifikace	CE, BSMI, FCC DOC, VCCI, IEC 62471 Exempt
-------------	---

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

