

## AN610 RFID anténa, tenká, levá CP, IP65, 864-868 MHz, 1 dBi

RFID anténa Motorola AN610 je velmi tenká, estetická a prostorově úsporná. Díky svému elegantnímu designu se hodí převážně do vnitřních prostor, kde nijak nenarušuje interiér. Ideální pro aplikace s krátkým dosahem.

AN610 RFID anténa, tenká, levá CP, IP65, 864-868 MHz, 1 dBi



Produktová řada RFID antén od firmy Motorola nabízí maximální výkon a flexibilitu. Díky použitým a ověřeným technologiím s kvalitním provedením dosahují tyto antény lepšího výkonu. Široký frekvenční rozsah umožňuje tyto antény využít v celé škále nasazení. Antény nabízí pokrytí jakéhokoliv prostředí. Anténa Motorola AN 610 je vhodná zejména k instalaci na zeď, dveře, pod pult apod.. Anténa nabízí jednoduchý, integrovaný montážní systém, díky kterému se upevňuje na místo pomocí čtyř šroubů a nevyžaduje tak vlastní držák.

### Hlavní vlastnosti RFID antény Motorola AN610:

- velmi tenká-pouze 12 mm
- jednoduchá instalace
- integrovaný montážní systém
- pro vnitřní použití



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Konektory                | Typ "N" female          |
| Frekvence                | UHF: 865 - 868 MHz (EU) |
| Polarizace               | LHCP                    |
| Maximální vysílací výkon | 6W                      |

## Elektrické

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Šířka pásma         | 80° v obou fázích |
| Zisk                | 1dBi              |
| Útlum odrazu (VSWR) | 1.4:1             |
| Směrový poměr       | 18dB              |
| Axiální poměr       | 2dB               |

## Mechanické

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 275mm, Výška: 214mm Délka: 12mm |
| Váha    | 0.6kg                                  |

## Prostředí

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Průmyslové krytí    | IP65        |
| Provozní teplota    | -30 až 65°C |
| Skladovací teplota  | -40 až 70°C |
| Odolnost na vibrace | IEC-68      |

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

