

axicon

6515 verifikátor 1D kódů do velikosti 125 mm

Mějte čárové kódy vždy pod kontrolou. Verifikátor čárových kódů Axicon 6515 byl navržen pro čtení lineárních čárových kódů o šířce až 125mm včetně klidových - ochranných zón. Tento verifikátor je tedy ideální pro společnosti, které pro označování obalů čárovými kódy používají termotransferový tisk o šířce 100 mm (4"). Díky volně stažitelné aplikaci pro Android, můžete verifikátor použít s jakýmkoliv zařízením s OS Android a být tak plně mobilní.

Axicon 6515 je lehký a přenosný, potřebuje pouze připojení USB. Výsledky jsou okamžitě zobrazeny na obrazovce a zprávy lze vytisknout nebo odeslat e-mailem pro vzdálenou diagnostiku. Software je navržen pro práci s jakýmkoli počítačem s jakoukoli aktuálně podporovanou verzí Microsoft Windows nebo přenosnou zobrazovací jednotkou Axicon PV-1000. Software je vždy aktualizován tak, aby splňoval nejnovější požadavky GS1. Balení obsahuje ověřovací přístroj, USB kabel, CD se softwarem pro ověřovací přístroje Axicon (v několika jazycích), stručný návod k použití, kalibrační kartu a certifikáty shody v ochranném přenosném pouzdře.



Aplikace pro Android zařízení

Tato bezplatná aplikace umožňuje každému, kdo má ověřovací přístroj Axicon řady 6000, 6500 nebo 7000, používat se zařízením se systémem Android a zaznamenávat výsledky stejně snadno jako s počítačem nebo notebookem. Aplikaci lze také použít k otevření uložených souborů, ať už byl k jejich vytvoření použit jakýkoli lineární ověřovač čárových kódů. [Aplikaci stáhnete na Google Play.](#)

YOUTUBE='WIZbJFiliCg'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	EAN 13, EAN 8, UPCA, UPCE, GS1-DataBar, ITF-14, GS1 128, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, MSI, Plessey
Operační systém	Windows®, Android

Elektrické

Napájení	150mA at 5v.
----------	--------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 145mm, Výška: 113mm Délka: 128mm
Váha	675g
Materiál	hliník

Prostředí

Provozní teplota	10 až 40°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 80%
Průmyslové krytí	IP50

Ostatní

Certifikace	CE marking (compliant with RoHS and EMC directives), Compliant with ISO/IEC 15416 and ISO/IEC 15426-1, Can meet the requirements of 21 CFR part 11
-------------	--

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

