

## A5-41 Pokladní tiskárna s řezačkou, USB+RS232+LAN+WLAN, černá, tisk v českém jazyce

Pokladní tiskárna účtenek se 4 MB vstupní vyrovnávací pamětí, rychlostí 300 mm/s, inteligentním mechanismem řezačky zabraňujícím uvíznutí a všemi běžně používanými integrovanými rozhraními. Díky vysoké rychlosti tisku, tichému provozu, snadnému vkládání papíru, možnosti tisku čárových kódů a QR kódů je to nejlepší volba pro vaše podnikání.

### Hlavní vlastnosti pokladních tiskáren Birch A5



- Tisk v režimu stránky: tiskárna A5 podporuje vedle běžného řádkového režimu také tisk v režimu stránky;
- Podpora více jazyků: pro tisk lze nastavit kódovou stránku odpovídající lokálnímu nastavení systému, např. češtinu, němčinu atd. Lze také tisknout čárové kódy včetně QR kódu a PDF417;
- Ovládání standardním příkazovým jazykem ESC/POS;
- Zařízení pro detekci černé značky: aby tiskárna A5 vyhověla různorodým aplikacím v maloobchodu a pohostinství, je již standardně vybavena čidlem pro detekci černé značky;
- Více podporovaných ovladačů: pro tiskárnu A5 jsou k dispozici ovladače pro všechny verze Windows a také pro připojení OPOS / JPOS;
- Tisk loga: Tiskárna A5 má vestavěnou paměť 4 MB, kterou lze také využít pro ukládání dat a grafiky. S ovladačem tiskárny A5 lze do ní snadno uložit obrázek a následně tisknout faktury, účtenky a jiné doklady s vaším logem, vaší značkou a souvisejícími propagačními záležitostmi;
- Rychlost tisku 300 mm za sekundu: tiskárna A5 má vysoce kvalitní tiskovou hlavu a automatickou řezačku pro zajištění kvality a výkonu tisku;
- Provedení s 80mm rolí papíru: díky snadnému způsobu vkládání papíru zkrátíte prostoje a zvýšíte produktivitu vaší firmy;
- Možnost aktualizace firmwaru: tiskárna A5 má vestavěnou funkci aptitude pro aktualizaci firmwaru online.

YOUTUBE='DEK3PpO59Ko'



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Komunikační rozhraní       | Ethernet, JPOS, OPOS, RJ-11 pro peněžní zásuvku, RS232, USB, WLAN (WiFi) |
| Příkazová sada             | ECR/POS                                                                  |
| Metoda tisku               | přímá termální                                                           |
| Rychlost tisku             | 300mm/sec                                                                |
| Tiskové rozlišení          | 220dpi                                                                   |
| Maximální šířka tisku      | 72mm                                                                     |
| Vyrovňovací paměť          | 4MB                                                                      |
| Paměť pro data             | 256kB NV Flash                                                           |
| Symboliky 1D čárových kódů | UPC/EAN/JAN, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar     |
| Symboliky 2D kódů          | QR code, PDF417                                                          |

## Optické

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Senzory | detekce konce média, odrazový, detekce otevření tiskové hlavy |
|---------|---------------------------------------------------------------|

## Elektrické

|          |              |
|----------|--------------|
| Napájení | +24 VDC/2.5A |
|----------|--------------|

## Mechanické

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Barva   | černá                                       |
| Rozměry | Šířka: 154.5mm, Výška: 134mm Délka: 201.5mm |
| Váha    | 1.05kg                                      |

## Spotřební materiál

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Typ médií                | termopapírový kotouček |
| Tloušťka papíru          | 0.06 až 0.08mm         |
| Maximální šířka papíru   | 80mm                   |
| Maximální průměr kotouče | 83mm                   |

## Prostředí

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Provozní teplota                    | 0 až 45°C   |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 10 až 80%   |
| Skladovací teplota                  | -10 až 60°C |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%   |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

