

## CP-Q3 Pokladní tiskárna s řezačkou, USB + RS232 + LAN, černá, tisk v českém jazyce

Ideální tiskárna pro tabletové pokladny, včetně operačního systému iOS. Birch CP-Q3 je stolní tiskárna účtenek a čárových kódů ideální pro pokladní sestavy. Varianta s rozšířeným komunikačním rozhraním Bluetooth se hodí pro tabletová řešení. Ideálně spojuje vysokou kvalitu a spolehlivost za skvělou cenu, čímž se dokonale uplatní v každém maloobchodním prostředí a jistě si najde své příznivce v řadách zákazníků.

Tiskárna Birch CP-Q3 je díky rozšířenému komunikačnímu rozhraní 3 v 1 (RS232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, RJ11) vhodná do jakéhokoliv provozu, nejlépe se však hodí do maloobchodu. To znamená nejen klasické obchody, ale zejména pohostinství jako jsou bary, restaurace, kuchyně s objednávkami a jiná pracoviště, kde je vyžadována pokladní evidence. Tiskárna je vybavena automatickou řezačkou účtenek.



### Klíčové vlastnosti pokladní tiskárny BIRCH CP-Q3:

- komunikační rozhraní: RS232 + USB + Bluetooth nebo Ethernet + RJ11
- tisk v českém jazyce
- vhodná pro POS, zejména pro tabletová řešení
- připojitelná k iOS přes rozhraní AirPrint
- ideální do maloobchodu- pohostinství, bary, restaurace
- uživatelsky přívětivá
- rychlost tisku 260 mm/s
- tiskové rozlišení 203 DPI
- kompatibilní s příkazovou sadou ESC/POS
- tisk všech běžných 1D, 2D kódů a účtenek
- odolný kryt
- malé stolní rozměry
- automatická řezačka účtenek
- výhodná cena

[Nabízíme tisk PE etikety k povinnému označení provozovny EET: LBL093062UB-EE](#)



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Paměť                      | 4MB                                                                |
| Rychlost tisku             | 260mm/sec (10 ips)                                                 |
| Symboliky 1D čárových kódů | Code 39, EAN 13/UPCA, EAN 8, Code 93, Code 128, Codabar            |
| Symboliky 2D kódů          | QR code, PDF417                                                    |
| Tiskové rozlišení          | 203dpi                                                             |
| Vyrovňovací paměť          | 2MB                                                                |
| Indikace                   | bzučák nastavitelný pro otevření krytu/konec tisku/konec papíru    |
| Písma                      | 13 international character set, Big5 / GB123                       |
| Příkazová sada             | ESC/POS                                                            |
| Komunikační rozhraní       | RS232, Ethernet, USB-HID, USB-VCP, RJ-11 pro peněžní zásuvku, OPOS |
| Maximální šířka tisku      | 82.5mm (±0,5 mm)                                                   |
| Metoda tisku               | přímá termální                                                     |

## Optické

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Senzory | detekce otevření tiskové hlavy, detekce konce média |
|---------|-----------------------------------------------------|

## Elektrické

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Napájení | 12 VDC ~ 24 VDC |
|----------|-----------------|

## Mechanické

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 143.5mm, Výška: 135mm Délka: 183mm |
| Váha    | 3.5kg                                     |
| Barva   | černá                                     |

## Spotřební materiál

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Tloušťka médií           | 0.06 až 0.08mm                                    |
| Typ médií                | termopapírový kotouček, materiál s černou značkou |
| Maximální průměr kotouče | 83mm                                              |
| Maximální šířka papíru   | 82.5mm (±0,5 mm)                                  |

## Prostředí

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Provozní teplota                  | 0 až 45°C |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 10 až 80% |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

