

SR5 Ruční průmyslová čtečka 1D a 2D čárových kódů, USB

Birch SR5 je univerzální 2D snímač čárových kódů, který je určen zejména pro maloobchodní, logistické a skladové hospodářství. Má vestavěné multiozhraní USB + RS232, které zákazníkům usnadňuje ovládání, aby jej bylo možné přizpůsobit uživatelskému prostředí.

SR5 má nejmodernější design s odolným krytem, index krytí IP52, s bezkonkurenčním výkonem pro většinu 1D a 2D čárových kódů, čtení znaků OCR-B pro zvýšení vaší produktivity. Pomocí volitelného stojanu lze skener nastavit pro aplikaci automatického snímání kódů.



Vlastnosti snímače čárových kódů a 2D kódů Birch SR5

- Podpora většiny 1D, 2D a GS1 Databar kódů a čtení znaků OCR-B.
- Nový design tlačítka se spínači s vysokým odskokem, rukojeť dokonale padne do dlaní různých velikostí.
- Schopnost snímání kódů z obrazovky i čtení tištěných štítků.
- Podpora více možností rozhraní: USB HID, Virtual COM a RS-232.
- Index průmyslového krytí IP52.
- Nastavitelná vibrace při skenování, vhodné do hlučných pracovních prostředí.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	EAN 128, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, Code128UCC, UCC/EAN-128, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, GS1 128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, ITF-14, Matrix 2 of 5, GS1-DataBar, Code 11, GS1 Databar Composite, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, China Postal Code, MSI, Telepen
----------------------------	--

Symboliky 2D kódů	Aztec, GS1 DataMatrix, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF, GS1 QR Code, QR code, Micro QR Code, DotCode, HanXin Code, Grid Matrix, OCR-B
-------------------	---

Komunikační rozhraní	USB, RS232
----------------------	------------

Indikace	beeper, vibration
----------	-------------------

Optické

Světelný zdroj	bílá LED, zelený zaměřovač
----------------	----------------------------

Rozlišení	1280 x 800 pixels
-----------	-------------------

Maximální šikmý úhel	45°
----------------------	-----

Maximální úhel sklonu	36°
-----------------------	-----

Rychlost čtení	60 fps
----------------	--------

Hloubka čtecího pole	45 cm
----------------------	-------

Minimální kontrast kódu	20%
-------------------------	-----

Viditelnost z boku	0 až 60°
--------------------	----------

Elektrické

Spotřeba v provozu	280mA
--------------------	-------

Spotřeba v klidu	130mA
------------------	-------

Napájení	+5V ±10% (USB)
----------	----------------

Napájení	9 VDC (RS232)
----------	---------------

Mechanické

Váha	220g (včetně kabelu)
------	----------------------

Materiál	ABS plast
----------	-----------

Délka kabelu	180cm
--------------	-------

Barva	černá
-------	-------

Rozměry	Šířka: 67mm, Výška: 172mm Délka: 87mm
---------	---------------------------------------

Prostředí

Průmyslové krytí	IP52
------------------	------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

