

Honeywell®

Dolphin CT40XP, WLAN, WWAN - 4G(LTE), SR, Android, GMS, USB-C,

Odolný terminál CT40 XP je univerzální obchodní nástroj navržený pro hodiny pohodlného a produktivního používání bez obětování funkčnosti, výkonu nebo odolnosti. Terminál je postavený na platformě Mobility Edge™, posiluje tím své zabezpečení a prodlužuje svůj životní cyklus. DRH (Disinfectant-Ready Housing) verze zařízení jsou vyrobeny z bytelnějších materiálů, aby odolaly častému čištění a dezinfekci chemickými prostředky a jsou tak vhodné do zdravotnictví.

Elegantní a odolný design, výkonná baterie vyměnitelná za provozu - WARM SWAP - a funkce Device Finder pro snadnou lokalizaci ztraceného zařízení pomáhají předcházet prostojům na pracovišti. Díky tomu chrání vaše investice a zajišťuje efektivnější provoz.



Modely vybavené snímačem FlexRange dokáží zachytit čárové kódy ze vzdálenosti od několika centimetrů až do 10 metrů.

Vybrané modely jsou nyní k dispozici s kryty - DISINFECTANT-READY HOUSINGS -připravenými pro častou dezinfekci. Tyto modely lze pravidelně čistit širokou škálou čisticích roztoků, aniž by došlo k poškození produktu.

Zařízení mohou být nasazovány do aut pomocí CT40 Vehicle Dock.

Klíčové vlastnosti:

- odolný a elegantní design
- přední 5 MPix fotoaparát pro videohovory, zadní 13 MPix pro kvalitní fotografie
- platforma Mobility Edge zajišťuje aktuální verzi OS Android po dobu 10 let
- špičková podpora i v budoucnosti
- optimální výkon a konektivita
- bezkonkurenční skenovací výkon
- funkce Device Finder
- Warm Swap baterie



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Rozšiřující slot	Micro SIM slot , microSD card up to 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-compliant)
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Paměť	4GB DDR4x RAM, 32 GB Flash
Typ CPU	2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core
Ovládání	ovládání hlasitosti, ON/OFF , PTT tlačítko, levé/pravé skenovací tlačítko
Typ displeje	5" Full HD, 1920x1080 px, Corning® Gorilla Glass®
Operační systém	Android
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, LTE, NFC, WiFi
Navigace GPS	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Profily bluetooth	PBAP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP , GATT
Komunikační rozhraní	USB Type C
Zvuk	3.5 mm jack (pouze Wi-Fi version), PTT, VoIP ready, reproduktor, HAC-compliant
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified, 2*2 MIMO
Vlastnosti WPAN	V5.0 Bluetooth and secondBLE supported

Optické

Snímač čárových kódů	N6703 Slim Imager
Senzory	světelný senzor, proximity senzor, akcelerometr, gyroskop
Fotoaparát	13 MPix, 5 MPix, s LED bleskem, s automatickým ostřením

Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion, 3.85 V, 4020 mAh; smart battery with integrated diagnostic tools, super capacitor
Výdrž hlavní baterie	12hod

Mechanické

Rozměry	Šířka: 77mm, Výška: 162mm Délka: 18.2mm
Váha	289g

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 50°C
------------------	-------------

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

