CODEWARE
no more searching

Honeywell

# Odolný mobilní terminál ScanPal EDA51 - Android 8, 2D - SR, GMS, WLAN, WWAN, NFC, USB KIT

Výkonný mobilní terminál ScanPal EDA51 je dokonalou kombinací integrovaného skenování, silné konektivity a intuitivního dotykového rozhraní v robustním, ergonomickém, ale i přesto lehkém těle. Vyhovuje nové tabákové směrnici - čte DotCode!

Terminál ScanPal EDA51 je dalším zařízením z populární řady ScanPal společnosti Honeywell. EDA51 je lehký, avšak odolný mobilní počítač s dotykovým displejem postavený na platformě Android, s výkonným procesorem a vynikajícím skenerem schopným číst i poškozené kódy, splňující požadavky dnešní doby. Díky kompatibilitě s doplňky pro ScanPal EDA50 je ideálním nástupcem v řadě - ušetří vám celkové náklady a zvýší návratnost investic.




Barevná dotyková obrazovka a intuitivní ovládání zajistí pohodlné použití při práci stejně jako tradiční smartphone. Díky výkonné baterii mají vaši pracovníci k dispozici spolehlivé zařízení po celou pracovní dobu.

**Klíčové vlastnosti:**

- operační systém Android s GMS
- Android Enterprise Recommended
- výkonný osmijádrový procesor Qualcomm® Snapdragon™ SDM450
- velký 5"dotykový displej s rozlišením 1280 x 720 HD
- výkonný skenner pro zachycení i poškozených kódů Honeywell N6603 engine
- 13mpx fotoaparát s automatickým ostřením
- vysokokapacitní 4000mAh baterie zaručuje dlouhou výdrž terminálu
- zpětně kompatibilní s příslušenstvím (baterie a nabíječky) terminálu ScanPal EDA50
- vysoká odolnost terminálu - IP 64
- čte DotCode



# Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Operační systém | Android |
| Rozšiřující slot | Micro SD Card (SDHC) 128 GB |
| Paměť | 2GB RAM 16 GB Flash |
| Komunikační rozhraní | micro USB |
| Typ displeje | 5" HD 1280x720px , s LED podsvícením |
| Dotykový displej | kapacitní multi-touch |
| Typ CPU | Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core |
| Indikace | Battery Status Indicator red/green/blue |
| Bezdrátová komunikace | Bluetooth®, GPS, LTE, NFC, WiFi |
| Vlastnosti WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Symboliky 2D kódů | všechny standardní typy 2D-kódů, DotCode |
| **Optické** | |
| Snímač čárových kódů | Honeywell N6600 Slim Imager Engin |
| Fotoaparát | 13 MPix |
| Senzory | akcelerometr, světelný senzor, proximity senzor |
| **Elektrické** | |
| Doba nabití baterie | 12hod |
| Hlavní baterie | Dobíjitelná Li-Ion baterie 4000 mAh, 3,8V |
| **Mechanické** | |
| Rozměry | Šířka: 78.2mm, Výška: 157mm Délka: 16.9mm |
| Váha | 272g |
| **Prostředí** | |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90% |
| Odolnost na nárazy | opakované pády z 1,2 m na beton, 300 otáček v bubnu z 0,5 m |
| Průmyslové krytí | IP64 |
| Provozní teplota | -10 až 50°C |
| Skladovací teplota | -20 až 70°C |



**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/