

Honeywell®

PX45 Průmyslová tiskárna čárových kódů, 203dpi, LCD, USB, RS232, LAN (Intermec)

PX45 je průmyslová robustní tiskárna s celokovovou konstrukcí a bytelným displejem, určená do každodenního průmyslu 24/7. K tomu je přizpůsobená například i rychlá výměna tiskové hlavy, která je uchopena pomocí patentovaného magnetického systému QuickMount™. Rychlost tiskárny dosahuje 12 palců/s (300mm/sec) a v nabídce je v rozlišení 203, 300 a 406 dpi. Navazující řada PX65 tiskne až do šíře 167,4 mm s maximální rychlostí až 9 palců/s (225mm/sec).

Průmyslové tiskárny řady PX45 a PX65 jsou flexibilní, kompaktní a programovatelné, což zákazníkům umožňuje optimalizovat tiskové operace, zefektivnit nasazení a dosáhnout rychlé návratnosti investic. V základním příslušenství mají tiskárny Ethernet (10/100/1000 Mbps), podle konfigurace tiskárny – modelu je možné mít WiFi, RFID, BT moduly a další příslušenství jako řezačku, odlepovačku atd. K ovládání tiskáren slouží celá řada software : Supports PrintSet 5, PrintSet MC and Operational Intelligence.



Klíčové vlastnosti:

- celokovové robustní provedení
- rychlost tisku až 300 mm/sec - PX45, PX65 rychlost tisku až 225 mm/sec
- patentovaný systém uchycení hlavy QuickMount
- rozšiřující moduly pro bezdrátové připojení a RFID
- široké možnosti správy tiskárny



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Tiskové rozlišení	203dpi
Maximální délka tisku	4095mm
Maximální šířka tisku	112mm DT, 110 mm TT
Rychlost tisku	300mm/sec
Typ displeje	2,3" color LCD
Komunikační rozhraní	Ethernet, USB, RS232
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Paměť	256MB SDRAM, 512 MB Flash, Multi-GB USB memory device (FAT16/FAT22)
Příkazová sada	Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), Intermec Printer Language (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL, XML-enabled for SAP All and Oracle WMS, PDF, C#
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Ovládání	Interaktivní numerický klávesnicový kontrolní panel

Optické

Senzory	detekce TT pásky, detekce konce pásky, detekce černé značky, detekce konce média
---------	--

Elektrické

Napájení	AC Voltage: 90 to 265V AC, 45 to 65 Hz, Power Consumption: Standby 5W; Peak 4000W
----------	---

Mechanické

Rozměry	Šířka: 238mm, Výška: 275mm Délka: 482mm
Váha	12.61kg
Barva	černá

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru	120mm
Minimální šířka papíru	25.4mm
Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, papírové a termopapírové nálepky, kotouč, vísačky, vstupenky, termocitlivé nálepky
Max. délka barvicí pásky	450m
Maximální průměr kotouče	213mm

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

