

Honeywell®

PX940 Průmyslová tiskárna čárových kódů (Intermec), 203dpi, dotykový LCD, USB, RS232, LAN, RTC

Mějte tisk pod kontrolou! Řada vysoce výkonných průmyslových tiskáren PX940 s možností integrovaného validátoru štítků poskytuje bezchybný a přesný tisk, zvyšuje efektivitu výroby a snižuje provozní náklady. Tiskárna má robustní celokovový tiskový mechanismus, stabilní tiskovou hlavu, je zde velmi snadná výměna přítlačných válců, a to bez použití pomocných nástrojů, což minimalizuje prostoje a údržbu.

Řada PX940 byla vyvinuta pro společnosti, které jsou vystaveny pokutám uloženým za nedodržování regulačních norem nebo vracejícím se zásilkám kvůli nečitelným čárovým kódům. Tiskárna řady PX940 tiskne čárové kódy, které jsou vždy bez závad a 100% přesné. Volitelný, plně integrovaný ověřovač - verifikátor - umožňuje rychlé nastavení i při tisku.



Tiskárny PX940 jsou vhodné pro dopravu a logistiku, zdravotnictví a léčiva, přepravní a distribuční centra, průmyslovou výrobu, dodavatele automobilových dílů a všude, kde je vyžadována vysoká přesnost a bezchybný tisk. Tiskárna PX940 je k dispozici ve dvou verzích: s integrovaným ověřovačem a bez něj. Obě verze jsou k dispozici s Bluetooth® a inteligentními tiskovými funkcemi, díky kterým si mohou uživatelé konfigurovat a doladit nastavení bez nutnosti použití hostitelského počítače.

Klíčové vlastnosti:

- vysoká rychlost tisku až 350mm/sec
- mimořádně precizní tisk s přesností +/-0,2 mm
- 3,5" barevný dotykový LCD displej
- rychlý dvoujádrový procesor
- verifikátor dle výběru tiskárny
- průhledné boční dveře



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Paměť	1GB DDR3 SDRAM, 256 MB Flash, Multi-GB USB memory device
Příkazová sada	Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), Intermec Printer Language (IPL) supporton 203 dpi and 300 dpi only, ZSim2 (ZPL-II), DPL, XML-enabled for SAP® All and Oracle®, WMS
Typ CPU	Dual Core 1 GB processor (ARM® Cortex®A9 core)
Dotykový displej	Ano
Komunikační rozhraní	USB 2.0 Host (x2), USB 2.0 Device, Ethernet 10/100 Mbps, RS-232, up to 115.2 KB/s, Bluetooth LE (for Print Set MC only), Static NFC tag (Bluetooth MAC address)
Maximální délka tisku	4800mm
Maximální šířka tisku	108mm
Ovládání	barevný dotykový LCD panel
Rychlost tisku	350mm/sec
Tiskové rozlišení	203dpi
Typ displeje	3.5" color touch LCD

Optické

Senzory	detekce černé značky , Gap sensor, Dual Label Stop sensor
---------	---

Elektrické

Napájení	100V AC to 240V AC,50 Hz to 60 Hz
----------	-----------------------------------

Mechanické

Váha	23kg
Barva	černá
Rozměry	Šířka: 261mm, Výška: 398.7mm Délka: 506mm

Spotřební materiál

Max. délka barvicí pásky	450m
Max. průměr barvicí pásky	80mm
Maximální průměr kotouče	212.7mm
Maximální šířka papíru	114mm
Minimální délka nálepky	Režim odtržení: 3,00 mm (0,12 in), Režim samolepicí pásky: 127 mm (0,5 in), Režim navíjení: 6,00 mm (0,24 in)
Minimální šířka papíru	20mm

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

