

Speedway Anténní rozbočovač (8 antennas per Antenna)

Anténní rozbočovač Impinj® poskytuje levnou možnost řídit mnoho antén pomocí jediné pevné čtečky RAIN RFID. Připojte až 32 antén k jediné čtečce Speedway R420 a až 8 antén k jediné čtečce Speedway R120.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Antény, anténní vstupy	1-32 on Antenna Hubs; 1, 9, 17, 25 on native reader ports
Konektory	SMA female
Frekvence	UHF: 860 - 960 MHz

Elektrické

Napájení	5V provided by the GPIO Adapter, 25mA (80mW) max
----------	--

Mechanické

Rozměry	Šířka: 102mm, Výška: 61mm Délka: 24mm
Váha	100g

Prostředí

Provozní teplota	-40 až 80°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Průmyslové krytí	IP52

Ostatní

Certifikace	CE, FCC, RoHS
Aplikační software	LLRP Tool Kit (LTK), Speedway Development Kit (SDK)
Doporučený software	Impinj ItemTest

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

