

MC3300 Mobilní terminál, 2D Standard Range (SE4770), Wi-Fi, BT, 38 kláves, rukojeť, Android

Další generace velmi úspěšné řady mobilních terminálů MC3000 má vše, co potřebujete k dnešnímu i budoucímu podnikání. Terminál nabízí vysoký výkon, lehký a ergonomický design, velkou dotykovou obrazovku či bezkonkurenční skenování. MC3300 - snadný způsob, jak obohatit vaše podnikání o pokročilé mobilní funkce a výhody, které nabízí operační systém Android pro business prostředí. Vyhovuje nové tabákové směrnici - čte DotCode!

Přejděte na operační systém Android s mobilním počítačem, který vám nabídne ještě více. Ovládejte snadněji aplikace a přístup k pokročilým funkcím, poznejte celou řadu nových funkcí, používejte je díky TE (terminálová emulace) přímo v počítačích - jednoduše využívejte Zebra Mobility DNA naplno!



Klíčové vlastnosti:

- bezkonkurenční výkon skenování
- čte kódy špinavé, poškrábané, nekvalitně vytištěné či pod fólií
- lehké, komfortní a přesto odolné zařízení
- zpětná kompatibilita s příslušenstvím pro MC3200
- Zebra Mobility DNA
- [čte DotCode](#)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Klávesnice	38 kláves , funkční numerická
Paměť	2GB RAM, 16GB Flash
Vlastnosti WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w
Vlastnosti WPAN	V4.1, V2.1 + EDR w/ Bluetooth Low Energy (BLE)
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, WiFi
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Komunikační rozhraní	USB 2.0 High Speed (host and client)
Operační systém	Android
Rozšiřující slot	Micro SD card slot 32 GB
Typ CPU	Qualcomm 8056 1,8 GHz Hexa-Core
Typ displeje	4" WVGA color capacitive, Corning Gorilla Glass
Zvuk	zabudovaný mikrofon a reproduktor , PTT voice

Optické

Senzory	akcelerometr, gyroskop
---------	------------------------

Elektrické

Hlavní baterie	Vysokokapacitní: Li-Ion 5200 mAh
----------------	----------------------------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 74.7mm, Výška: 202.6mm Délka: 163.9mm
Váha	505g

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Průmyslové krytí	IP54
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,5 m na beton, 1000 otáček v bubnu z 1 m
Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně

Ostatní

Záruka	1 rok
--------	-------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

