

## Alpha-30R Basic Mobilní tiskárna čárových kódů a účtenek, 203 dpi, 5 ips, USB+Bluetooth+WiFi

Alpha-30R je uživatelsky přívětivá mobilní tiskárna štítků odolná proti pádu. Pomáhá zákazníkům zlepšovat služby, zvyšuje produktivitu a přináší novou zkušenost nakupujícím v maloobchodních prodejnách. TSC Alpha-30R je stylová a pohodlná při tisku účtenek nebo štítků na vyžádání. Mobilní tiskové operace lze provádět mnohem rychleji a s větší přesností.

TSC Alpha-30R je kompaktní a velmi efektivní mobilní tiskárna čárových kódů. Její velkokapacitní inteligentní baterie umožňuje uživateli vykonávat celou pracovní směnu bez přerušení. Připojení MFi Bluetooth® 5.0 certifikované společnosti Apple a funkce rychlého roamingu 802.11ac Wi-Fi umožňují tiskárně nálepek Alpha-30R poskytovat spolehlivou a bezproblémovou komunikaci s uživatelskými zařízeními pro dosažení optimální mobilní práce v terénu.



Inteligentní baterie spárovaná se vzdálenou správou tiskárny SOTI Connect a TSC Console poskytuje přehled v reálném čase, který podnikům pomáhá plynule a efektivně škálovat jejich obchodní aktivity.

Design Alpha-30R klade důraz na odolnost, má nejrobustnější specifikace ve své třídě. Odolnost Alpha-30R splňuje vojenské normy MIL-STD-810 pro pád a vibrace vozidla. Má krytí IP54 a vydrží pád z 2,1 m, je testovaná v otáčivém bubnu 1,0 m. S ochrannou brašnou odolá pádu z 2,5 m v drsném prostředí.

YOUTUBE='EOM-h-RLxHA'



Technický popis

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcionalita a ovládání            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Komunikační rozhraní                | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 BLE, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paměť                               | 128MB DRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paměť                               | 128MB Flash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ovládání                            | 3x tlačítko, LCD displej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indikace                            | 2x LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Symboliky 2D kódů                   | Aztec, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR code                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bezdrátová komunikace               | Bluetooth®, NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Příkazová sada                      | TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL, ESC/POS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Symboliky 1D čárových kódů          | Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, EAN-UCC, GS1 128, Code128UCC, Codabar, Code 128 subset A.B.C., EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, GS1 Data Bar (RSS), China Postal Code, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Postnet, UCC/EAN-128, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCA, UPCE, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5 |
| Vlastnosti WPAN                     | Bluetooth® v4.2 Dual mode (2.1+EDR / BLE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Metoda tisku                        | přímá termální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maximální šířka tisku               | 72mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rychlost tisku                      | 127mm/sec (5 ips)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiskové rozlišení                   | 203dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Písma                               | 8 alpha-numeric bitmap fonts; 1 Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed scalable font                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maximální délka tisku               | 2794mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Optické                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Senzory                             | detekce černé značky, detekce konce média, detekce otevření tiskové hlavy, odrazový                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektrické                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hlavní baterie                      | Dobíjitelná Li-Ion baterie 3080 mAh, 7,4V                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mechanické                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozměry                             | Šířka: 118mm, Výška: 158mm Délka: 68mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Váha                                | 650g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiál                            | ABS plast s gumou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Barva                               | tmavě šedá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spotřební materiál                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximální šířka papíru              | 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximální průměr kotouče            | 57mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ médií                           | kotouč, materiál s černou značkou, termocitlivé nálepky, termopapírový kotouček                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimální šířka papíru              | 25.4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tloušťka médií                      | 0.06 až 0.16mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Průměr dutinky médií                | 12.7 až 19.05mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prostředí                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Skladovací teplota                  | -30 až 70°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 10 až 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Odolnost na nárazy  | 800 otáček v bubnu z 1 m, pád z 2,1 m na beton |
| Průmyslové krytí    | IP54                                           |
| Odolnost na vibrace | MIL-STD-810G                                   |
| Provozní teplota    | -20 až 55°C                                    |
| <b>Ostatní</b>      |                                                |
| Certifikace         | RoHS, WEEE                                     |
| Záruka              | 2 roky (tiskárna)                              |
| Záruka              | 25km nebo 12 měsíců (tisková hlava)            |
| Záruka              | 1 rok (baterie)                                |

**CODEWARE, s.r.o.**

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

