

Alpha-30R Premium Mobilní tiskárna čárových kódů a účtenek, 203 dpi, 6 ips, USB+Bluetooth

Alpha-30R je uživatelsky přívětivá mobilní tiskárna štítků odolná proti pádu. Pomáhá zákazníkům zlepšovat služby, zvyšuje produktivitu a přináší novou zkušenost nakupujícím v maloobchodních prodejnách. TSC Alpha-30R je stylová a pohodlná při tisku účtenek nebo štítků na vyžádání. Mobilní tiskové operace lze provádět mnohem rychleji a s větší přesností.

TSC Alpha-30R je kompaktní a velmi efektivní mobilní tiskárna čárových kódů. Její velkokapacitní inteligentní baterie umožňuje uživateli vykonávat celou pracovní směnu bez přerušení. Připojení MFi Bluetooth® 5.0 certifikované společnosti Apple a funkce rychlého roamingu 802.11ac Wi-Fi umožňují tiskárně nálepek Alpha-30R poskytovat spolehlivou a bezproblémovou komunikaci s uživatelskými zařízeními pro dosažení optimální mobilní práce v terénu.



Inteligentní baterie spárovaná se vzdálenou správou tiskárny SOTI Connect a TSC Console poskytuje přehled v reálném čase, který podnikům pomáhá plynule a efektivně škálovat jejich obchodní aktivity.

Design Alpha-30R klade důraz na odolnost, má nejrobustnější specifikace ve své třídě. Odolnost Alpha-30R splňuje vojenské normy MIL-STD-810 pro pád a vibrace vozidla. Má krytí IP54 a vydrží pád z 2,1 m, je testovaná v otáčivém bubnu 1,0 m. S ochrannou brašnou odolá pádu z 2,5 m v drsném prostředí.

YOUTUBE='EOM-h-RLxHA'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Rychlost tisku	152mm/sec (6 ips)
Paměť	128MB DRAM
Paměť	128MB Flash
Ovládání	3x tlačítko, LCD displej
Indikace	2x LED
Symboliky 2D kódů	Aztec, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR code
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, NFC
Příkazová sada	TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL, ESC/POS
Komunikační rozhraní	Bluetooth 5.0 MFi, USB
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, EAN-UCC, GS1 128, Code128UCC, Codabar, Code 128 subset A.B.C., EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, GS1 Data Bar (RSS), China Postal Code, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Postnet, UCC/EAN-128, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCA, UPCE, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.2 Dual mode (2.1+EDR / BLE)
Metoda tisku	přímá termální
Maximální šířka tisku	72mm
Tiskové rozlišení	203dpi
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts; 1 Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Maximální délka tisku	2794mm
Optické	
Senzory	detekce černé značky, detekce konce média, detekce otevření tiskové hlavy, odrazový, průsvitový
Elektrické	
Hlavní baterie	Dobíjitelná smart Li-Ion baterie 3030 mAh, 7,4V
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 118mm, Výška: 158mm Délka: 68mm
Váha	650g
Materiál	ABS plast s gumou
Barva	tmavě šedá
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	80mm
Maximální průměr kotouče	57mm
Typ médií	kotouč, materiál s černou značkou, termocitlivé nálepky, termopapírový kotouček
Minimální šířka papíru	25.4mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.16mm
Průměr dutinky médií	12.7 až 19.05mm
Prostředí	
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%

Odolnost na nárazy	800 otáček v bubnu z 1 m, pád z 2,1 m na beton
Průmyslové krytí	IP54
Odolnost na vibrace	MIL-STD-810G
Provozní teplota	-20 až 55°C
Ostatní	
Certifikace	RoHS, WEEE
Záruka	2 roky (tiskárna)
Záruka	25km nebo 12 měsíců (tisková hlava)
Záruka	1 rok (baterie)

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

