

Alpha-30L Mobilní tiskárna čárových kódů, linerless, 203 dpi, 5 ips, USB+Bluetooth+WLAN

Přenosná termotiskárna kompaktních rozměrů, s možností tisku až do šířky 72 mm, kompatibilní s tiskárnami Zebra. Robustní konstrukce, jednoduché ovládání a flexibilní připojení.

Mobilní tiskárny čárových kódů TSC Alpha-30L a Alpha-40L jsou uživatelsky přívětivé, odolné a odolné proti pádu. Tyto mobilní tiskárny vás posouvají do nové generace chytrých, vylepšených technologických řešení pro aplikace průmyslového tisku štítků. Díky připojení MFi Bluetooth® 5.0 certifikovaného společností Apple a rychlým roamingovým funkcím Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac poskytují Alpha-30L a Alpha-40L nejen spolehlivou a bezproblémovou komunikaci se zařízeními uživatelů, ale také bezpečný tisk nálepek, kdekolí jsou potřeba.



Inteligentní baterie Alpha-30L a Alpha-40L spárovaná se vzdálenou správou tiskáren SOTI Connect a konzolou TSC poskytuje nebývalou úroveň produktivity pro bezproblémovou a efektivně organizovanou práci. Alpha-30L a Alpha-40L podporují všestranná řešení pro manipulaci s médii včetně vestavěného odlupovače. Pro tyto mobilní tiskárny je k dispozici celá řada příslušenství, které pomáhá při provádění různých úkolů štítkování v terénu, zejména v náročných logistických aplikacích.

Hlavní vlastnosti mobilní tiskárny čárových kódů TSC Alpha-30L

- odolná konstrukce testovaná na opakované pády z výšky 1,8 m na beton
- stupeň krytí IP54 pro odolnost proti prachu a vodě
- [aplikace pro mobilní tisk TSC](#) je k dispozici pro uživatele iOS i Android
- rychlost tisku 127 mm/s (5 ips)
- inteligentní baterie pro zajištění provozu po celou směnu
- MFi Bluetooth® 5.0 s párováním pomocí NFC umožňuje snadné připojení
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zajišťuje ostřejší tiskový výstup
-



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	Bluetooth 4.2 BLE, 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/i/w dual band, NFC, USB, WLAN (WiFi), WPAN IEEE 802.15
Typ CPU	32-bit RISC
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	Codablock F, Aztec, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, MaxiCode, PDF417, QR code, TLC-39, MicroPDF417
Metoda tisku	přímá termální
Maximální šířka tisku	72mm
Rychlost tisku	127mm/sec (5 ips)
Tiskové rozlišení	203dpi
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Maximální délka tisku	2794mm
Paměť	128 SDRAM, 128 MB Flash
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Ovládání	LCD displej, 7x tlačítko
Příkazová sada	TSPL-EZD (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II, DPL), ESC/POS
Čipset	standard
Optické	
Senzory	detekce otevření tiskové hlavy, odrazový, průsvitový
Elektrické	
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 3030 mAh
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 117mm, Výška: 173mm Délka: 79mm
Váha	745g
Materiál	ABS plast s gumou
Barva	černá
Spotřební materiál	
Typ médií	termocitlivé nálepky, termopapírový kotouček
Maximální šířka papíru	80mm
Minimální šířka papíru	25.4mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.16mm
Maximální průměr kotouče	67mm
Průměr dutinky barvicí pásky	12.7mm až 19,1 mm
Prostředí	
Odolnost na nárazy	pád z 1,8 m na beton
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Průmyslové krytí	IP54
Provozní teplota	-20 až 50°C

Skladovací teplota

-30 až 70°C

Ostatní

Certifikace CE, C-Tick, CB, CCC, RoHS, WEEE

Záruka 2 roky (tiskárna)

Záruka 25km nebo 12 měsíců (tisková hlava)

Záruka 1 rok (baterie)

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

