

## Alpha-3R BT Mobilní tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 4 ips, Bluetooth

Přenosná termotiskárna kompaktních rozměrů, s možností tisku až do šířky 72 mm, kompatibilní s tiskárnami Zebra. Robustní konstrukce, jednoduché ovládání a flexibilní připojení.

TSC představuje přenosnou termotiskárnu Alpha- 3R. Je určena pro jednoduchý, rychlý a pohodlný tisk Vašich účtenek a čárových kódů až do šíře 72 mm. Tato tiskárna se vyznačuje jedním z největších zásobníků média (termo citlivý papír), rychlostí tisku 102 mm/s (4 ips), nízkou hmotností a výdrží baterie ve své kategorii (až 12 hodin provozu na jedno nabití). Připojení tiskárny probíhá prostřednictvím USB 2.0 nebo WLAN.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, co je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

### Hlavní vlastnosti tiskárny TSC Alpha-3R:

- jednoduché ovládání
- vhodná pro hrubší provoz
- ochranný obal odolný proti prachu a vodě
- odolnost testována na opakované pády z 1,5 m na beton
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- pohodlné nošení po celou směnu
- flexibilní připojení
- rychlost tisku 102 mm/s (4 ips)
- až 12 hodin provozu na jedno nabití baterie
- rozhraní- Bluetooth nebo WIFI 802.11

Vkládání médií:

YOUTUBE='B4s0vJYMMJU'



# Technický popis

|                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcionalita a ovládání            |                                                                                                                          |
| Komunikační rozhraní                | Bluetooth 2.1, USB                                                                                                       |
| Příkazová sada                      | TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL                                                           |
| Symboliky 1D čárových kódů          | Code 93, Code 39, Code128UCC, Code 128 subset A.B.C., Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPCA, UPCE    |
| Ovládání                            | 3x tlačítko                                                                                                              |
| Tiskové rozlišení                   | 203dpi                                                                                                                   |
| Metoda tisku                        | přímá termální                                                                                                           |
| Rychlost tisku                      | 102mm/sec (4 ips)                                                                                                        |
| Maximální šířka tisku               | 72mm                                                                                                                     |
| Maximální délka tisku               | 2286mm                                                                                                                   |
| Paměť                               | 4MB Flash , 8 MB SDRAM                                                                                                   |
| Písma                               | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font |
| Symboliky 2D kódů                   | PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR code, Aztec                                                                            |
| Optické                             |                                                                                                                          |
| Senzory                             | detekce otevření tiskové hlavy, odrazový                                                                                 |
| Elektrické                          |                                                                                                                          |
| Hlavní baterie                      | Dobíjitelná Li-Ion baterie 2500 mAh                                                                                      |
| Mechanické                          |                                                                                                                          |
| Materiál                            | ABS plast s gumou                                                                                                        |
| Rozměry                             | Šířka: 70mm, Výška: 116mm Délka: 148mm                                                                                   |
| Váha                                | 550g                                                                                                                     |
| Barva                               | tmavě šedá                                                                                                               |
| Spotřební materiál                  |                                                                                                                          |
| Minimální šířka papíru              | 50.8mm                                                                                                                   |
| Maximální šířka papíru              | 80mm                                                                                                                     |
| Průměr dutinky médií                | 10.2 až 25.4mm                                                                                                           |
| Tloušťka médií                      | 0.0508 až 0.1016mm                                                                                                       |
| Maximální průměr kotouče            | 50mm                                                                                                                     |
| Prostředí                           |                                                                                                                          |
| Odolnost na nárazy                  | pád z 1,5 m na beton                                                                                                     |
| Průmyslové krytí                    | IP54                                                                                                                     |
| Provozní teplota                    | -10 až 50°C                                                                                                              |
| Skladovací teplota                  | -40 až 60°C                                                                                                              |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 10 až 90%                                                                                                                |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%                                                                                                                |
| Ostatní                             |                                                                                                                          |
| Volitelné příslušenství             | kabel RS232, kabel USB, autonabíječka                                                                                    |
| Certifikace                         | FCC, CE, CB, CCC, C-Tick                                                                                                 |

**CODEWARE, s.r.o.**

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

