

MH361T Průmyslová tiskárna čárových kódů, 300dpi, šířka tisku 6 inch

Řada MH261 je tradiční průmyslová tiskárna čárových kódů TSC postavená na odkazu řady MH240. Přináší nové funkce, špičkovou kvalitu tisku, rychlý výkon a intuitivní barevný dotykový displej. To vše za výjimečně nízkou cenu! Tiskárny řady MH261 jsou ideálním řešením pro zákazníky, kteří se zajímají o upgrade nebo výměnu svých starších modelů tiskáren TSC.

Seznamte se s průmyslovými tiskárnami řady MH s
možnostmi vzdálené správy tiskárny



Mezi novinky patří vylepšená bezdrátová komunikace, vylepšená kompatibilita se softwarem pro vzdálenou správu tiskáren SOTI Connect a monitorování tiskových hlav v reálném čase, aby se zjistily poruchy dříve, než by mohly způsobit potíže svým uživatelům.

Řada MH byla jednou z hlavních rodin tiskáren, které obdržely tyto vysoce výkonné upgrady a také několik nových modelů své řady.

Nová řada MH se skládá z pěti modelů dostupných v různých konfiguracích 4palcových a 6palcových tiskáren štítků. Modely průmyslových tiskáren řady MH s úhlopříčkou 4 palce zahrnují MH241T s rozlišením 203 dpi, MH341T s rozlišením 300 dpi a MH641T s rozlišením 600 dpi. 6palcová řada MH se skládá z MH261T s rozlišením 203 dpi a MH361T s 300 dpi. Modely jsou k dispozici s 4,3palcovým barevným dotykovým LCD displejem, kapacitou role 600 metrů a 4palcové verze mají také možnost interního převíjení na celou roli.

Tyto průmyslové tiskárny střední třídy jsou konstruovány pro odolnost a výkon - s odolnou kovovou konstrukcí a vynikající kvalitou tisku s rychlostí až 14 palců za sekundu.

Tiskárny jsou schopné bezproblémového připojení a jsou podporovány jak Bluetooth 5.0 s certifikací Apple, tak Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac s kombinovaným modulem Bluetooth 4.2, který umožňuje snadnou integraci tiskárny štítků s čárovými kódy do připojené sítě. Jsou také vybaveny portem GPIO (General Purpose Input / Output) pro programování různých aplikací rozhraní tiskárny.

Správa tiskových hlav byla také výrazně vylepšena napříč novými modely tiskáren s aktivní kontrolou bodů. Tiskárny mohou v reálném čase kontrolovat body na tiskové hlavě, zachytávat a hlásit jakékoli špatné body a předcházet poruchám tiskové hlavy předem. Uživatelsky přívětivý pokrok byl také proveden v mechanismech tiskových hlav na těchto tiskárnách pro snadnou výměnu tiskové hlavy a válce bez použití nástrojů.

Tiskárny řady MH jsou vybaveny sofistikovanou funkcí TSC Sense Care podporovanou vzdálenou správou tiskáren SOTI Connect a TSC Console, která

monitoruje stav tiskárny a vydává varovné zprávy, aby zajistila maximální produktivitu a zabránila prostojům.

Klíčové vlastnosti:

- Vysoce adaptabilní na různá média
- Skvělý uživatelský zážitek
- Dynamická vzdálená správa tiskárny
- Sofistikovaná péče o hlavu tiskárny
- ENERGY STAR®
- Šířka tisku až 168 mm

YOUTUBE='igTWAG8Cj3M'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Rychlost tisku	254mm/sec
Tiskové rozlišení	300dpi
Maximální délka tisku	6604mm
Komunikační rozhraní	USB, RS232, Ethernet
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	PDF417, MaxiCode, Data Matrix, Aztec, QR code
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Maximální šířka tisku	168mm
Paměť	512MB Flash, 256 MB SDRAM, microSD 32 GB
Typ CPU	32-bit RISC
Ovládání	7x tlačítko, barevný dotykový LCD panel
Typ displeje	4.3" color display, 480 x 272 pixel & 1 LED (with 2 LEDs Green & Red)
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Příkazová sada	TSPL-EZD
Dotykový displej	rezistentní 5-wire
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Optické	
Senzory	detekce konce pásky, odrazový, průsvitový, detekce otevření tiskové hlavy
Elektrické	
Napájení	Vstup: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz, Výstup: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 357mm, Výška: 313mm Délka: 514mm
Váha	17.8kg
Materiál	kov
Barva	černá
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	172.7mm
Maximální průměr kotouče	208.3mm
Typ médií	nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, se zářezem, papírové a termopapírové nálepky
Minimální šířka papíru	50.8mm
Max. délka barvicí pásky	450m
Tloušťka médií	0.06 až 0.268mm
Průměr dutinky médií	38.1 až 76.2mm
Minimální délka nálepky	10mm
Max. průměr barvicí pásky	81mm
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 40°C

Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
Ostatní	
Certifikace	FCC Class A, CE Class A, RCM, UL, cUL, CCC, BIS, KC, BSMI, ENERGY STAR, TÜV/Safety
Záruka	2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

