

Printronix T6304e Průmyslová tiskárna čárových kódů s 2D-verifikátorem, 300 dpi, 12 ips

T6000e je jednou z nejuniverzálnějších tiskáren na trhu se schopností vytisknout 10 000 štítků denně vysokou rychlostí, tiskem malých štítků ve vysokém rozlišení 600 dpi, podporou všech hlavních konkurenčních jazyků tiskáren, více možnostmi připojení a nástroji pro vzdálenou správu tiskárny a automatické výstrahy, které udrží váš podnik v provozu s optimální efektivitou a produktivitou.

S integrovaným verifikátorem čárových kódů může T6000e eliminovat pokuty za dodržování předpisů a zpětné poplatky způsobené špatně vytištěnými čárovými kódy. Toto plně integrované řešení poskytuje možnost automaticky stáhnout, vymazat a znovu vytisknout vadné štítky. Při použití se softwarem pro vzdálenou správu tiskáren PrintNet Enterprise se data zachycují pro certifikaci vytištěných štítků a poskytují revizní záznam pro budoucí použití.



Výjimečná výměnná tisková hlava s rozlišením 203 dpi, 300 dpi a 600 dpi poskytuje uživateli možnost používat a opotřebovávat levnější tiskovou hlavu s rozlišením 203 dpi pro velkoobjemové tiskové aplikace a poté ji nahradit dražší tiskovou hlavou s rozlišením 600 dpi pro aplikace vyžadující menší množství, ale vysoce kvalitní vytisknuté nálepky.


RFID model TSC/Printronix T6000e RFID tiskne a kóduje na standardní i kovové RFID štítky a přichází s funkcí automatického přepisování pro štítky, které při kódování RFID štítku selžou. Pro standardní model T6000e jsou k dispozici upgradovací sady RFID, které zákazníkům poskytují cenově výhodné řešení pro integraci technologie RFID do jejich provozu bez počáteční investice.

Přednosti podnikové tiskárny čárových kódů TSC/Printronix T6000e

- Vysoce výkonný procesor ARM Cortex-A9
- 512 MB RAM / 128 MB Flash paměti
- Modely se šířkou tisku 4" (10,2 cm) a 6" (15,2 cm)
- Jedinečná možnost výměny tiskové hlavy v terénu, stejná tiskárna může nést 203dpi, 300dpi nebo 600dpi tiskovou hlavu (bez výměny základní desky nebo přehraní firmware)
- Rám z tlakově litého hliníku s kovovými dveřmi
- Pracuje v širokém teplotním rozsahu -5 °C až 40 °C (23 °F až 104 °F)
- WiFi protokol a bezpečnostní sada
- Inteligentní systém řízení tepla prodlužuje životnost tiskové hlavy a zlepšuje kvalitu tisku a zároveň snižuje provozní náklady

Proč objednávat tiskárny Printronix s vestavěným validátorem čárových kódů u CODEWARE

- od nás dostanete sestavený komplet, tiskárnu s již namontovaným a zapojeným validátorem (ostatní obchody tento produkt prodávají jako sestavu, tj. zákazník dostane 2 krabice s návodem na montáž a zapojení)
- jako volitelnou položku nabízíme kalibraci validátoru, která se provádí přímo v místě, kde se tiskárna používá (s kalibrovaným zařízením by se již nemělo hýbat, a už vůbec ne ji nechat přepravovat dodávkovou službou!)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Tiskové rozlišení	300dpi
Rychlost tisku	305mm/sec (12 ips)
Symboliky 1D čárových kódů	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 subset A.B.C., EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 of 5, Codabar, Industrial 2 of 5, EAN 128, UPC/EAN, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, Postnet, ITF-14, FIM, Telepen, Logmars, Code 35, BC-412, German I-2/5, UPCSHP, UPS 11, USPS Intelligent Mail, 4-state PostBar
Maximální délka tisku	2515mm
Paměť	128MB Flash
Paměť	512MB DDR, SD karta až 32 GB
Rozšiřující slot	SD Card (SDHC)
Typ CPU	ARM Cortex-A9
Ovládání	9x tlačítko, LCD displej
Typ displeje	Color 3.5" Display w. enhanced viewing angle
Symboliky 2D kódů	PDF417, PLANET, Postnet, QR code, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, Aztec, GS1 QR Code, GS1 DataMatrix
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Maximální šířka tisku	104mm
Příkazová sada	IGP
Dotykový displej	Ne
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Písmo	OCRA, OCRB, Courier, Letter Gothic, CG Times, CG Triumvirate/Bold/Condensed; Intellifont, TrueType, Unicode types accepted
Komunikační rozhraní	Ethernet, RS232, USB
Optické	
Senzory	detekce černé značky, detekce konce média, detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, detekce TT pásky, odrazový, průsvítový
Elektrické	
Napájení	90 ~ 240 VAC (48 ~ 62 Hz)
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 297.2mm, Výška: 330.2mm Délka: 520.7mm
Váha	16.7kg
Materiál	kov, plech
Barva	tmavě šedá
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	114.3mm
Minimální šířka papíru	25.4mm
Typ médií	datapol, jemně tkaný textil, kotouč, leporelo, materiál s černou značkou, nekonečný pás, papírové a termopapírové nálepky, perforované, polyethylén, potisknutelný polyolefin, se zářezem, termocitlivé nálepky, visačky, vstupenky
Maximální průměr kotouče	209mm
Max. délka barvicí pásky	450m
Tloušťka médií	0.06 až 2.2mm

Průměr dutinky médií	38.1 až 76.2mm
Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Minimální délka nálepky	6.35mm
Prostředí	
Provozní teplota	-5 až 40°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Ostatní	
Certifikace	FCC, cTUVus, CE, CCC, EAC, BIS, BSMI, KCC, NOM, RCM, RoHS, TÜV/Safety, WEEE, S-MARK, IC, SRRC, ENERGY STAR

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

