

## TX200 Stolní TT tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 8 ips, USB+RS232+LAN, slot pro BT/WF

Řada termotransferových tiskáren čárových kódů TSC TX-200 / TX-300 / TX-600 má veškeré kladné vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých stolních tiskáren. Tiskárna je lehká, snadno přenosná, tichá, s vysokým výkonem, zabírá málo místa na stole, dobře se ovládá a je za bezkonkurenční cenu. Zároveň nabízí parametry nad očekávání u tiskáren střední třídy-300metrovou barvící pásku, vysokou paměť až 128 MB-nejvyšší ve své třídě, velice snadné zavádění médií, nebo rychlosť tisku až 203 mm/s (8 ips).

Nová generace termotransferových stolních tiskáren od firmy TSC. Podporují více tiskových aplikací, než jakékoliv jiné tiskárny ve své třídě. Tato úsporná tiskárna Vám ušetří nejen čas, ale hlavně peníze. Tiskárna je vyrobena z velmi kvalitního, odolného materiálu v nadčasovém designu. Přestože cena samotné tiskárny je nízká, vypadá obdobně a má lepší výkon než nákladné konkurenční modely. Přívětivý tvar konstrukce tiskárny umožnuje velice snadné zavádění médií. Pomocí rozšiřující SD Flash karty dosáhnete neuvěřitelně vysoké paměti. Díky svým malým rozměrům je tiskárna vhodná také do menších prostor v kancelářích, ve zdravotnictví, v námořní dopravě, sledování zásilek apod.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

### Tiskárna TX-200 je dostupná v následujících modelech:

- TX-200 s rychlosťí tisku až 8 ips (203 mm/s) a tiskovým rozlišením 200 DPI
- TX-300 s rychlosťí tisku až 6 ips (152 mm/s) a tiskovým rozlišením 300 DPI
- TX-600 s rychlosťí tisku až 4 ips (102 mm/s) a tiskovým rozlišením 600 DPI

### Hlavní vlastnosti termotransferové tiskárny TSC TX-200:

- možnosti 300 dpi a 600 dpi modelů
- velmi vysoká paměť 128 MB Flash, 128 MB SDRAM
- micro SD Flash rozšiřující paměť až na 32 GB
- 32 bit RISC procesor
- snadné zavádění médií
- rychlosť tisku až 203 mm/s (8 ips)
- 3,5" TFT LCD displej-standard u TX-600, volitelně u TX-200/300
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- Firmware TSPL-EZ™ s automatickou emulací TPLE (Translation Printer Language Eltron®) a TPLZ (Translation Printer Language Zebra®)
- barvící pásky až 300 metrů

- komunikační rozhraní-Ethernet,USB 2.0
- uživatelsky přívětivá véčková konstrukce
- záruční doba 2 roky
- dlouhá životnost a spolehlivost

**Vkládání médií:**

YOUTUBE='vsThGsyHDZE'

**Obsah balení:**

YOUTUBE='Iv5hTkFqDrY'



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Rozšiřující slot	SD Card (SDHC), pro bezdrátový modul BT/WiFi
Maximální délka tisku	25400mm
Maximální šířka tisku	108mm
Ovládání	LED panel s 8 velkými ikonami, 2x tlačítka
Rychlosť tisku	203mm/sec (8 ips)
Tiskové rozlišení	203dpi
Paměť	128MB DRAM
Paměť	128MB Flash
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Příkazová sada	TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL
Metoda tisku	termotransferová
Typ CPU	32-bit RISC
Komunikační rozhraní	USB Host, Ethernet, USB, RS232

Písma 8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font

Symboliky 1D čárových kódů všechny standardní typy 1D-kódů

Symboliky 2D kódů TLC-39

## Optické

Senzory detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový

## Elektrické

Napájení 100-240V, 50-60Hz

## Mechanické

Váha 3.75kg

Rozměry Šířka: 226mm, Výška: 198mm Délka: 332mm

Materiál dvoustěnný plast

## Spotřební materiál

Minimální délka nálepky 3mm

Maximální průměr kotouče 127mm

Max. délka barvící pásky 300m

Šířka barvící pásky 40 až 110mm

Typ médií materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, perforované

Průměr dutinky médií 25.4 až 38.1mm

Minimální šířka papíru 19mm

Maximální šířka papíru 112mm

Tloušťka médií 0.055 až 0.254mm

## Prostředí

Provozní teplota 5 až 40°C

Skladovací teplota -40 až 60°C

Provozní vlhkost (nekondenzující) 25 až 85%

Skladovací vlhkost (nekondenzující) 10 až 90%

#### Ostatní

Volitelné příslušenství Bluetooth, Centronics Parallel, inteligentní klávesnice KU-007 Plus, RTC - hodiny reálného času, řezačka, WiFi, klávesnice s displejem KP-200 Plus, odlepovací mechanismus

Záruka 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE

Standardní příslušenství napájecí kabel, USB kabel, stručný návod, CD Windows software

Certifikace RoHS, WEEE, FCC (Class B), CE Class B, RCM, UL, cUL, CCC, TÜV/Safety

#### CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37

120 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444

codeware@codeware.cz

<https://www.codeware.cz/>

