

ZT111 Průmyslová tiskárna TT, 300 DPI, USB+RS232+LAN+BT

Když vaše potřeby v oblasti výroby etiket vyžadují více, než vám může nabídnout stolní tiskárna, a řešením je pouze tiskárna průmyslová, neměli byste dělat kompromisy mezi rozpočtem a kvalitou. S modelem Zebra ZT111 již toto dilema řešit nemusíte. Odolná tiskárna Zebra ZT111 je výkonná průmyslová tiskárna štítků základní úrovně. Nabízí širokou škálu různých tiskových funkcí a vysokou rychlost tisku. Díky tomu spolehlivě a rychle vytváří vysoce kvalitní štítky v rozlišení 203 nebo 300 dpi.

Díky prostorově úsporným rozměrům, možnosti modernizace orientované na budoucnost a velké kapacitě role pásy zvyšuje ZT111 produktivitu a flexibilitu. Nabízí možnost připojení k síti prostřednictvím sítě Ethernet a podporuje zjednodušenou konfiguraci tiskárny PrintTouch tap-to-pair prostřednictvím kompatibilních mobilních zařízení přes Bluetooth Low Energy. Mezi další rozhraní patří standardní hostitelský port USB a volitelné rozhraní Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.1. Tiskárna ZT111 je také kompatibilní s nástroji Zebra Print DNA, které zajišťují rychlou konfiguraci, nasazení a bezpečnou správu tiskárny.



Klíčové vlastnosti:

- Vyšší rychlost tisku až o 66% - až 10 ips pro tiskárny s 203 dpi
- Zjednodušené uživatelské rozhraní - 3 tlačítka a 5 stavových ikon
- Průmyslová konstrukce - celokovový rám s plastovým krytem
- Unikátní dvojitá skládací dvířka - tiskárna se vejde do menších prostor
- Snadná konfigurace a správa - pomocí Print DNA Basic



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Maximální délka tisku	1854mm
Rychlost tisku	152mm/sec
Příkazová sada	ZPLII
Tiskové rozlišení	300dpi
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Low Energy 5.1
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Komunikační rozhraní	USB, USB Host, RS232, Ethernet
Maximální šířka tisku	104mm
Paměť	256MB SDRAM, 256 MB on-board linear Flash memory
Písmo	7 bitmapped, 1 smooth-scalable (CG Triumvirate™ Bold Condensed*) Pre-loaded Unicode™-compliant scalable fonts for EMEA character
Symboliky 1D čárových kódů	Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Code 128 subset A.B.C., ISBT-128, UPC/EAN, Postnet, Plessey, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Logmars, Codabar, MSI
Symboliky 2D kódů	Aztec, Codablock F, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR code, MicroPDF417, RSS, TLC-39, Složené kódy
Optické	
Senzory	průsvitový, odrazový
Elektrické	
Napájení	Universal auto-ranging (PFC-compliant) powersupply 100-240 VAC; 50-60 Hz, ENERGY STAR certified
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 241mm, Výška: 279mm Délka: 432mm
Váha	7.7kg
Spotřební materiál	
Max. délka barvicí pásky	450m
Maximální průměr kotouče	203mm
Maximální šířka papíru	114mm
Minimální šířka papíru	19.4mm
Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Průměr dutinky médií	25 až 76mm
Šířka barvicí pásky	51 až 110mm
Tloušťka médií	0.076 až 0.25mm
Typ médií	nekonečný pás, materiál s černou značkou, se zářezem, kotouč
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 85%
Ostatní	

Certifikace

IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC ClassB, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, CEMarking, UKCA, VCCI, RCM, S-Mark, CCC, CU EAC, BSMI, KCC, & BIS

Záruka

1 rok

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

