

ZT231 Průmyslová tiskárna TT, 300 DPI, LCD, USB+RS232+LAN+BT, odlepovač

Průmyslová tiskárna ZT231 přináší nejlepší kombinaci správných funkcí za správnou cenu spolu s dlouhotrvající kvalitou, kterou od značky Zebra očekáváte. Vysoká rychlost tisku, kvalita tisku ve vysokém rozlišení, velká barevná dotyková obrazovka, moderní design a další - to vše v jednom kompaktním zařízení s minimálními požadavky na prostor.

Zkraťte čas nutný k proškolení uživatelů tiskárny ZT231 pomocí snadno použitelného 4,3" plnobarevného dotykového displeje. Zjistěte stav tiskárny na první pohled, získajte přístup k průvodcům a užitečným videím s návody a provádějte změny dotykem prstu, dokonce i máte-li nasazenou rukavici. Snadno integrujte průmyslovou tiskárnu ZT231 do vaší stávající sítě, protože je zpětně kompatibilní a obsahuje emulace tiskáren, které nahrazují jiné značky, aniž byste museli měnit formáty etiket nebo přepisovat kód. Díky odolnému kovovému rámu je ZT231 ideální pro prostředí lehkého průmyslu. Tiskněte ostrý text a čárové kódy s volitelným rozlišením 300 dpi. Zvyšte produktivitu při výrobě etiket díky špičkové rychlosti tisku až 12 ips při 203 dpi.



Klíčové vlastnosti:

- Vyšší rychlost tisku až o 100% - až 12 ips pro tiskárny s 203 dpi
- 4,3" barevný dotykový displej - s intuitivním menu pro rychlé ovládání
- Unikátní dvojitá skládací dvířka - tiskárna se vejde do menších prostor
- Snadná konfigurace a správa - pomocí Print DNA Basic
- model s odlepovačem



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Maximální délka tisku	1854mm
Příkazová sada	ZPL and ZPL II™
Rychlost tisku	203mm/sec
Tiskové rozlišení	300dpi
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Komunikační rozhraní	Ethernet, RS232, USB, USB Host
Maximální šířka tisku	104mm
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Paměť	256MB SDRAM, 256 MB on-board linear Flash memory
Písma	7 bitmapped, 1 smooth-scalable (CG Triumvirate™ Bold Condensed*) Pre-loaded Unicode™-compliant scalable fonts for EMEA character
Symboliky 1D čárových kódů	Code 11, Code 128 subset A.B.C., Code 39, Code 93, ISBT-128, UPC/EAN, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Logmars, Codabar
Symboliky 2D kódů	Aztec, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR code, RSS, TLC-39
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Low Energy 5.1
Typ displeje	4.3" color resistive touch screen with intuitive menu for quick operation and settings
Dotykový displej	Ano
Optické	
Senzory	průsvitový, odrazový
Elektrické	
Napájení	Universal auto-ranging (PFC-compliant) powersupply 100-240 VAC; 50-60 Hz, ENERGY STAR certified
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 241mm, Výška: 324mm Délka: 432mm
Váha	10.9kg
Spotřební materiál	
Max. délka barvicí pásky	450m
Maximální průměr kotouče	203mm
Maximální šířka papíru	114mm
Minimální šířka papíru	19.4mm
Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Průměr dutinky médií	25 až 76mm
Šířka barvicí pásky	51 až 110mm
Tloušťka médií	0.076 až 0.25mm
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, se zářezem, kotouč
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 85%

Ostatní

Standardní příslušenství	odlepovačka
--------------------------	-------------

Certifikace	IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC ClassB, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, CEMarking, UKCA, VCCI, RCM, S-Mark, CCC, CU EAC, BSMI, KCC, & BIS
-------------	--

Záruka	2 roky
--------	--------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

